

W2084.W/2



LAVE-LINGE CLASSIC 8 KG 1400 TOURS/MIN

Description générale

Type produit: Lave-linge frontal
Type d'installation: Pose libre
Capacité: 8 kg
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
16 programmes
Classe énergétique: B
Couleur: Blanc

999€



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



8,1 /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Programmes, options et modes

Coton
Synthétiques
Laine et lavage à la main
Universel
Noir
Durée programmée
Auto
Rapide
Très sale
Rinçage
Essorage
Vidange
Linge délicat et soie
Nettoyage du tambour
Rapide Quick Pro 59 min
Eco 40–60 °C

Options additionnelles

Réglage de l'essorage: Réduction de la vitesse d'essorage
Rinçage supplémentaire
Lavage intensif
Niveau d'eau plus élevé
Prélavage
Antifroissage

Modes

Normal, ECO, Rapide, Mode intensif

Construction et performance

Système de suspension Quattro anti vibration

Usage et flexibilité

Compartiment pour détergent liquide avec cloison
Réglage température: Froid-90°C
Diamètre du hublot panoramique: 31 cm
Angle d'ouverture du hublot: 110 °
Assistance au dosage

Bandeau de commandes

Départ différé: 1 à 24 heures
Indication temps restant
Affichage: Écran LCD haute définition
16 programmes

Design et installation

Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
Pieds réglables: 10 mm
Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
3/4" Raccordement eau froide
Chargement: Frontal

Sécurité et entretien

Aubes amovibles
Socle en acier étanche
Pression maximum arrivée d'eau
Tuyau PEX pour arrivée d'eau
Pompe de vidange antiblocage
Protection antidébordement
Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
Possibilité d'ouvrir le hublot de l'intérieur
Système de contrôle de la stabilité (SCS)
Capacité vidange: 20 l/min

Joint du hublot: Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure
Tambour et cuve inox
Tambour Active Drum
Puissance de la résistance: 2000 W
Capacité variable automatique
Capteur de niveau d'eau
Volume du tambour: 60 l
Volume tambour: 2,1 cu ft
Moteur à induction

Sécurité surchauffe
Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur

Code EAN: 3838782460937
Code produit: 737524

Données techniques

Classe d'essorage: Classe énergétique
Taux humidité: 48 / 48 / 48
Puissance de la résistance: 2000 W
Volume du tambour: 60 l
3/4" Raccordement eau froide
Contre poids: 10,2 kg
Niveau sonore à l'essorage: 72 dB(A)re 1 pW
Classe niveau sonore essorage: Classe niveau sonore essorage
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
Consommation d'eau: 46 l
Consommation d'énergie en mode veille: 0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille: 0,3 W
Classe énergétique: B
Puissance de raccordement: 2200 W
Tension de raccordement (V): 220-240 V
Nombre de paliers: 1
Intensité (A): 10 A
Fréquence: 50 Hz
Poids net: 75 kg
Norme environnement ISO 14001

Dimensions

Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm
Pieds réglables: 10 mm
Profondeur avec porte ouverte: 942 mm
Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
Longueur de l'évacuation: 160 cm

Information logistique

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 66,1 cm
Poids brut: 78,2 kg
Code produit: 737524
Code EAN: 3838782460937