

**Miele**

Mon catalogue





## G 5210 SCi Active Plus

Lave-vaisselle intégré  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – à partir de 6,0 l, programme auto
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Rangement flexible et sûr – Aménagement de panier Comfort



Prix EUR 1.099,00\*

\* Prix maximum conseillés en € TTC

<b>Construction</b>	
Lave-vaisselle intégré	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Ligne</b>	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche sélection de programme
Ecran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Jaune
<b>Confort</b>	
Ferme-porte	ComfortClose
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+++
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO en l	8,9
Consommation d'électricité du programme ECO en kWh	0,75
Consommation d'eau annuelle du programme ECO en l	2.492
Consommation d'électricité annuelle du programme ECO en kWh	213
Consommation électrique en mode veille en W	0,3
Technologie EcoPower	•
ThermoSpar®	•
Demi-charge	•
<b>Protection vaisselle et verres</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
<b>Programme de lavage</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75°C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•

G 5210 SCi Active Plus

Lave-vaisselle intégré  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



<b>Options de lavage</b>	
Turbo	•
Séchage Eco	•
Séchage Plus	•
Extra Propre	•
Séchage +	•
<b>Agencement du panier</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement du panier	Comfort
Nombre de couverts	14
<b>Sécurité</b>	
AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche en mm	600
Hauteur de la niche en mm	805
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	43,7
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	2,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	7,0

## **Miele Experience Center Paris Rive gauche**

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Paris Rive droite**

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Nice**

Secteur Cap 3000  
285 avenue de Verdun  
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## **Miele France SAS**

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088

## **Internet**

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **Pièces détachées et accessoires**

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## **Support technique revendeur**

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)

