



Poêles à Bois en fonte ou en acier

Poêle Fonte Ovatio

Place au spectacle des flammes ! Le style unique et les belles performances de ce nouvel acteur de votre confort énergétique susciteront enthousiasme et admiration. Standing ovation !

Reference: P614904

100% FONTE	Fabrication Française	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200B du code général des impôts.</small>	A+ ECOLABEL	ECO DESIGN 2022	flamme VERTE	Garantie 5 ANS	POST COMBUSTION
PRIM' ENERGIE							

Pourquoi ce produit ?

- Air secondaire réglable

L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.

- Combustion prolongée 8 heures

Capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer.

- Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste de l'origine française de la fabrication d'un produit. Cette labellisation est validée par un organisme indépendant, notamment à l'issue d'un audit. (Bureau Veritas N°7208672). Les produits OFG sont fabriqués en France dans les sites de production Invicta Group.

- Système de post-combustion

Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

- Vitre propre

Le système vitre propre permet de ralentir l'encrassement du vitrage. Une arrivée d'air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L'air préchauffé est propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

Caractéristiques

PUISSANCE OPTIMALE	5 kW
MODULATION DE PUISSANCE	3 à 7,5 kW
VOLUME DE CHAUFFE	65 à 150 m ³
SURFACE DE CHAUFFE	25 à 60 m ²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT	83%
TAUX DE CO	0.08 %
CONCENTRATION DE POUSSIÈRES	15 mg/Nm ³
INDICE DE PERFORMANCE	0.3
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm
LONGUEUR DE BÛCHES MAXIMALE (HORIZONTALEMENT)	32 cm
CHARGEMENT	Façade
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIAMÈTRE DE BUSE	130 mm
DIMENSIONS	L461 x H1162 x P461 mm
POIDS	137 kg
DESIGN	Contemporain
MATIÈRE	Fonte
FINITION	Anthracite

FINITION

Anthracite

HOMOLOGATION

EN 13240 – BlmSchV2

GARANTIE

5 ans