

Hotte

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 416

Ean code: 3660767962620

Largeur (cm): 120

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Commandes électroniques avec afficheur: Elles vous garantissent la justesse de vos choix en terme d'aspiration. L'afficheur vous permet ensuite de contrôler la vitesse sélectionnée et vous prévient lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le filtre graisse ou de changer le filtre charbon.

Facile à installer: La hotte est dotée de nouveaux crochets permettant une installation facile et rapide. Le réglage du niveau se fait grâce à un simple tournevis.

Eclairage par LED: Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans
Type de commandes: Commandes électroniques
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 700
Nombre de lampes: 4
Position de la lampe: Avant
Puissance par lampe: 2.0
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d'efficacité énergétique: A
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC) kWh/y: 59
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 712
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 416
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h): 572
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 405
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 700
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 31,7
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 60,3
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 79
Facteur d'accroissement temps: 0,9
Index d'efficacité énergétique (EEI): 53,5
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 54
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 63
Niveau sonore mini en évacuation: 54
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 488
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 161,2
Puissance consommée en mode veille (W): 0,36

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 4
Référence du kit de recyclage: AK512AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 60X1200X500
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 600X1280X540
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 750 / 1102
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 60
Poids brut en kg: 24
Poids net en kg: 01

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 273.0
Tension en V: 220-240