

**Toujours au frais avec DynamicAir**

DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le réchauffement. C'est une façon plus ingénieuse de conserver les aliments.

Bénéfices et Caractéristiques**Bac à légumes avec contrôle d'humidité**

Rangez vos aliments frais dans ce bac à contrôle d'humidité pour conserver texture et goûts comme au premier jour.

**Espace maximisé du réfrigérateur**

Grâce à leur nouvelle conception, les grandes clayettes en verre de ce réfrigérateur vous permettent d'optimiser au mieux l'espace de rangement.



- INTEGRABLE
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Niche d'encastrement : 1225mm
- FreeStore™* : Brasseur d'air
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes, en verre
- 1 bac(s) à légumes
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Porte réversible(s)

Spécifications techniques

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|
| Catégorie | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | Code pays origine | HU |
| Classe d'énergie: | A+ | PNC | 933 033 048 |
| Consommation électrique (en kWh/an)* | 131 | Code EAN | 7332543725366 |
| Volume net total (L) | 207 | | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 207 | | |
| Compartiment sans givre | Réfrigérateur | | |
| Classe climatique | SN-N-ST-T | | |
| Niveau sonore dB(A)** | 35 | | |
| Type d'installation | Glissières | | |
| Couleur | blanc | | |
| Hauteur (mm) | 1218 | | |
| Largeur (mm) | 548 | | |
| Profondeur (mm) | 549 | | |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1225 | | |
| Largeur d'encastrement (mm) | 560 | | |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 550 | | |
| Hauteur appareil emballé (mm) | 1300 | | |
| Largeur appareil emballé (mm) | 590 | | |
| Profondeur appareil emballé (mm) | 600 | | |
| Poids brut/net (kg) | 35.5 / 34.1 | | |
| Tension(Volts) | 230-240 | | |
| Longueur de câble (m) | 2.4 | | |