

**Congélation LowFrost**

Ce congélateur coffre dispose du système LowFrost, qui réduit la formation de givre dans le congélateur de 80 %.

**Bénéfices et Caractéristiques****Entretien réduit du congélateur avec LowFrost**

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.

- Froid statique LowFrost
- 3 paniers
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Isolation standard
- Lumière intérieure
- Evaporateur intégré
- Serrure

**Silencieux et efficace, doté du compresseur inverter**

Le compresseur inverter stabilise les températures tout en réduisant la consommation d'énergie et le niveau sonore. Par rapport aux compresseurs standards, il adapte en permanence sa puissance et sa vitesse de marche pour une plus grande efficacité.

**Garantie de cinq ans du compresseur**

Ayez l'esprit totalement tranquille, en sachant que le compresseur est garanti cinq ans. La garantie couvre les dommages pouvant être subis pendant l'utilisation, le transport, l'élimination et le remplissage de gaz ou l'entretien général.

**Choisissez les réglages du congélateur avec la commande électronique**

Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de votre congélateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en permanence.

**Un éclairage par LED premium**

Profitez d'une parfaite visibilité dans notre congélateur grâce à l'éclairage par LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un éclairage générique.

**Spécifications techniques**

Catégorie	9. Congélateur coffre
Classe d'énergie:	A+
Consommation électrique (en kWh/an)	309
Volume net total (Litre)	371
Volume net congélateur (L)	371
Compartiment sans givre	-
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	25
Autonomie (h)	40
Classe climatique	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)***	45
Installation	Pose libre
Couleur	blanc
Hauteur hors tout (mm)	845
Largeur (mm)	1300
Profondeur (mm)	700
Hauteur appareil emballé (mm)	885
Largeur appareil emballé (mm)	1336
Profondeur appareil emballé (mm)	748
Poids appareil net (Kg)	48.3
Poids appareil brut (Kg)	53.7
Tension (V)	220-240
Cordon (en m)	2
Fabriqué en	Chine
PNC	922 718 132
Code EAN	7332543721948