


WL B4265 BF/IXL

12NC: 859991572130

Code EAN: 8003437238185

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- iXelium, un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la technologie 6TH SENSE
- 4 zones à induction
- Installation facile
- FlexiCook, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois récipients de toutes tailles
- Détection automatique de la poêle
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Sécurité enfant: Verrouillage du bandeau de commande
- Maintien au chaud
- Bouton On/Off
- Mijoter
- Faire fondre
- Plaque de cuisson 65 cm
- Minuterie
- Commande Direct Access avec boutons sensitifs
- Remplacement facile
- Table de cuisson en verre Noir
- 4 Boosters
- Indicateur sur plaque 4
- Puissance totale déclarée: 7.2 kW
- Indicateur de mise en marche
- Cordon d'alimentation inclus
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 1 bord biseauté
- Dimensions (HxLxP): 54x650x510 mm
- Dimensions de la niche HxLxP: 60x562x480 mm
- Puissance de raccordement: 7200 W
- Tension: 220-240 V
- Niveaux de puissance: 9+booster
- Zone avant droite: Ø 145 mm, 1200 W, Booster 1600 W
- Rear right zone: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W

Plaque induction Whirlpool - WL B4265 BF/IXL

4 feux à induction. technologie zone FlexiCook permettant de combiner plusieurs brûleurs en une zone de cuisson unique pour des récipients particulièrement encombrants. Cette plaque à induction Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : Une technologie toute en élégance qui chauffe la poêle, pas la plaque, ce qui limite la déperdition énergétique et permet une cuisson parfaite. Alimentation électrique.

Accès directs

Une nouvelle interface utilisateur avec des accès directs dédiés par zone de cuisson. La position de chaque bandeau de commande reflète la position de la zone de cuisson correspondante, pour une utilisation incroyablement intuitive.



iXelium

Le traitement révolutionnaire iXelium. Protection incomparable pour un éclat durable et un entretien minimal.



Gestion de la puissance

Efficacité énergétique exceptionnelle. Vous pouvez régler le niveau de puissance sans risquer de dépasser la charge maximale supportée par votre compteur électrique.



Programmation automatique

Réglages de puissance automatiques. Sélectionnez la fonction cuisson sur votre écran tactile et votre plaque de cuisson régler automatiquement le niveau de puissance adéquat.



Faire fondre

Un accès direct à une fonction de cuisson automatique. Idéal pour faire fondre du chocolat ou du beurre, ou pour réaliser des sauces légères et délicates.



Maintien au chaud

Un accès direct à une fonction de cuisson automatique pour maintenir au chaud vos plats.



FlexiCook

Flexibilité et précision. Une zone de cuisson qui s'adapte au mouvement et à la position des récipients. Un grand foyer de 40 à 24 cm.



Technologie induction

Mode de cuisson le plus économe et le moins énergivore. Sa puissance exceptionnelle permet de cuire des aliments plus rapidement grâce à son champ magnétique. Avec un rendement de 90 % il permet de porter à ébullition 2 litres d'eau en 4 min versus 9 en gaz.

WL B4265 BF/IXL

12NC: 859991572130

Code EAN: 8003437238185

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Table de cuisson
Type de construction	Encastrable
Type de commande	Electronique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Nombre de brûleurs	0
Nombre de foyers électriques	4
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de plaques radiantes	0
Nombre de plaques halogènes	0
Nombre de plaques à induction	4
Nombre de zones de chauffe-plat électriques	0
Emplacement du bandeau de commande	Front
Matériau de base de la surface	Verre
Couleur principale du produit	Noir
Puissance de raccordement	7200
Puissance de raccordement au gaz	0
Intensité	31,3
Tension	220-240
Fréquence	50/60
Longueur du cordon électrique	120
Type de prise	Non
Raccordement au gaz	N/A
Largeur du produit	650
Hauteur du produit	54
Profondeur du produit	510
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	30
Largeur minimale de la niche d'encastrement	560
Profondeur de la niche d'encastrement	480
Poids net	9.7
Programmes automatiques	Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin de fonctionnement des plaques	4
Type de régulation	Réglage continu
Type de couvercle	Sans
Témoin de chaleur résiduelle	Indépendant
Interrupteur Marche/Arrêt	Oui
Dispositif de sécurité	-
Minuterie	Oui

PERFORMANCES

Type d'énergie	Électricité
----------------	-------------